TEL LED 5500lm, 4000K, 43W-ersetzt 1x80

Technische Details:

Einsatz: u.a. Shopbeleuchtung, Industrie, Produktion, Lagerhallen, Regalanlagen, Korridor, Sanitär und Sozialräume, Universalleuchte

Einzel oder Lichtbandleuchte für Wand, Decken oder Pendelmontage, Leuchte wird mittels Reflektoren in verschiedenen Licht Charakteristiken angeboten
ohne Reflektor, Narrow Beam, Wide Beam, Doppelparabol Raster

Die Version Doppelparabolraster ist zudem als Bildschirmarbeitsplatzleuchte geeignet Aufbauleuchte (Pendelset als Zubehör erhältlich)

lumEGG ist **LED Modul** und **Leuchte MADE IN EU! 5 Jahre Premiumgarantie**, Zertifiziert in EU. Markendriver i.d.R. **ENEC, VDE**, Tridonic, Helvar, VS, Philips, Osram...
Gehäuse: Stahlblech, Weiß (RAL9003) / Lebensdauer: **80.000h** L80B50
bis zu **140lm/W** High efficiency
IP20, SK I / 220...240V, CE Konformität

Verschiedene Varianten lieferbar:
- Lichtfarbe: 3000K warmwhite, 4000K white, 5700K daylight
- Verschiedene Lichtströme
- Konstantstromtreiber: ND nicht dimmbar, DALI dimm
- Anbauleuchte für Wand und Deckenmontage
- Einzelleuchte - Lichtbandleuchte
- Verschiedene Licht Charakteristiken, ohne Reflektor, Narrow Beam, Wide Beam, Doppelparabol Raster-Bildschirmarbeitsplatzraster
- Bauform 605x38, 750x38, 1186x38, 1484x38
  Die Breite bei der Lichtbandleuchte ist 46 statt 38mm
- Farbwiedergabe CRI80 - 90