Feuchtraum Wannenleuchte PL LED 5500lm, 4000K, 40W-ersetzt 2x36

Technische Details:

Einsatz: u.a. Korridor, Sanitär, und Sozialräume, technische Räume, Parkhaus, Industrie, Produktion, Lagerhallen, Regalanlagen, Landwirtschaft, Durch das Hygienezertifikat ist die Leuchte auch ideal geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, Krankenhaus....

LED Feuchtraum Wannenleuchte IP65 Industrie, Hochschlagfest IK 08, Untereteil hochwertigem GRP Polyester glasfasterverstärkt. Grau ähnlich RAL 7035 „D“ vormals „FF“ = Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten. **Wanne** Opal, wahlweise aus **hochschlagfestem Polycarbonat**. In Verbindung mit Abdeckung **PMMA** sogar für einen Einsatz u.a. in **Industrie und Landwirtschaft** in einer Umgebung mit geringer Ammonium Konzentration. INOX Clips (V2A) unverlierbar, Einsatzbereich ab -20°. incl Edelstahl Schnellmontage Aufhängesystem. Aufbauleuchte (Pendelset als Zubehör erhältlich)

lumEGG ist **LED Modul** und **Leuchte MADE IN EU! 5 Jahre Premiumgarantie**, Zertifiziert in EU.
Markendriver i.d.R. **ENEC, VDE**, Tridonic, Helvar, VS, Philips, Osram...
Gehäuse: GRP, Polyester, Glasfaserverstärkt / Lebensdauer: **80.000h** L80B50
Optisches System: PC-PMMA / bis zu **140lm/W** High efficiency
IP65 - „D“, IK08, SK I / 220...240V, CE Konformität

Verschiedene Varianten lieferbar:
- Lichtfarbe: 3000K warmwhite, 4000K white, 5700K daylight
- Verschiedene Lichtströme
- Konstantstromtreiber: ND nicht dimmbar, DALI dimm
  BT Bluetooth Wireless Lichtsteuerung
  SRS Wireless autonome Sensor Solution,
- Bauform 675x135, 1275x84, 1275x135, 1575x84, 1575x135
- Optisches System PC Polycarbonat, PMMA
- Farbwiedergabe CRI80 - 90