PARATHOM LINE R7s[1,2]

Zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen

1 2 3 4 5

230V

LEDVANCE 4 JAHRE GARANTIE [3]

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort

PRODUKTVORTEILE

- Passt in die meisten R7s Leuchten durch nicht-mittige Sockel
- Gute Rundum-Lichtausstrahlung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Vier Jahre Garantie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung bei Umgebungstemperaturen von -20…+40 °C
- Gastgewerbe
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	≅	W	lm	K	Ra	l [mm]	⌀ d [mm]	∡°	t [h] [4]	[5]		UVP [EUR] [6]	No.
P LINE R7s 78.0 mm 60 6.5 W/2700K R7s	4058075**653283**	60	R7s	6,5	806	2700	≥80	78	29	330	15000	E	20	**11,50**	1
P DIM LINE 78.0 mm 75 8.2 W/2700K R7s	4058075**653221**	75	R7s	8,2	1055	2700	≥80	78	29	330	15000	E	20	**14,00**	1
P LINE R7s 78.0 mm 100 12 W/2700K R7s	4058075**627055**	100	R7s	12	1521	2700	≥80	78	28	300	15000	E	20	**22,40**	2
P LINE R7s 118.0 mm 100 13 W/2700K R7s	4058075**626874**	100	R7s	13	1521	2700	≥80	118	28	300	15000	E	20	**17,30**	3
P LINE R7s 118.0 mm 125 16 W/2700K R7s	4058075**626843**	125	R7s	16	2000	2700	≥80	118	28	300	15000	E	20	**21,80**	4
P LINE R7s 118.0 mm 150 19 W/2700K R7s	4058075**626904**	150	R7s	19	2452	2700	≥80	118	28	300	15000	E	20	**36,30**	5

SICHERHEITSHINWEISE

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.

[1] Schutzklasse: IP20 | [2] Nicht dimmbar | [3] Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [4] L70/B50 |
[5] Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.