SURFACE CIRCULAR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44

Produktbezeichnung	Segmentierung	GTIN (EAN)	ERSATZ FÜR	W	lm	lm/W	K	L70 [1]	L80 [1]	
SF CIRC 250 V 13 W 830 IP44	■	4058075**617865**	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRC 250 V 13 W 840 IP44	■	4058075**617889**	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRC 350 V 18 W 830 IP44	■	4058075**617940**	24W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRC 350 V 18 W 840 IP44	■	4058075**617964**	24W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRC 400 V 24 W 830 IP44	■	4058075**618022**	2x18W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRC 400 V 24 W 840 IP44T	■	4058075**618046**	2x18W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120

Produktbezeichnung	CRI	FLICKER-WERT	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SF CIRC 250 V 13 W 830 IP44	>80	<5 %	250 x 91	31,30
SF CIRC 250 V 13 W 840 IP44	>80	<5 %	250 x 91	31,30
SF CIRC 350 V 18 W 830 IP44	>80	<5 %	350 x 115	37,80
SF CIRC 350 V 18 W 840 IP44	>80	<5 %	350 x 115	37,80
SF CIRC 400 V 24 W 830 IP44	>80	<5 %	400 x 120	44,20
SF CIRC 400 V 24 W 840 IP44	>80	<5 %	400 x 120	44,20

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor

Produktbezeichnung	Segmentierung	GTIN (EAN)	ERSATZ FÜR	W	lm	lm/W	K	L70 [1]	L80 [1]	
SF CIRC 250 SEN V 13 W 830 IP44	■	4058075**617902**	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRC 250 SEN V 13 W 840 IP44	■	4058075**617926**	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRC 350 SEN V 18 W 830 IP44	■	4058075**617988**	26W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRC 350 SEN V 18 W 840 IP44	■	4058075**618008**	26W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRC 400 SEN V 24 W 830 IP44	■	4058075**618084**	32W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRC 400 SEN V 24 W 840 IP44	■	4058075**618121**	32W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120

Produktbezeichnung	CRI	FLICKER-WERT	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SF CIRC 250 SEN V 13 W 830 IP44	>80	<5 %	250 x 91	56,00
SF CIRC 250 SEN V 13 W 840 IP44	>80	<5 %	250 x 91	56,00
SF CIRC 350 SEN V 18 W 830 IP44	>80	<5 %	350 x 115	62,50
SF CIRC 350 SEN V 18 W 840 IP44	>80	<5 %	350 x 115	62,50
SF CIRC 400 SEN V 24 W 830 IP44	>80	<5 %	400 x 120	67,90
SF CIRC 400 SEN V 24 W 840 IP44	>80	<5 %	400 x 120	67,90

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	Art des Sensors	Sensortechnik	Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Erfassungswinkel des Sensors	Sensor-gesteuerte Schaltzeit
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR	Bewegung/Licht	Mikrowelle	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR	Bewegung/Licht	Mikrowelle	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR	Bewegung/Licht	Mikrowelle	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS